ORTHÈSE DE POUCE AMBIDEXTRE MANUTEC FIX RIZART

Orthèse de pouce en velours respirant avec attelle en aluminium malléable, ambidextre

Tailles 1 et 2 | **Ambidextre** | **Classe I**



IDENTIFICATION

Réf. FRAMED	M770
Fabricant	Orliman (Espagne)
Réf. fournisseur	M770
Matière	Velours respirant ajouré ; attelle aluminium malléable
Statut	Dispositif médical classe I
N° LiMA	22.06.01.00.1

CARACTÉRISTIQUES

- Velours respirant avec orifices d'aération
- Attelle en aluminium malléable pour une immobilisation adaptée
- Fermeture par sangle en velours et auto-agrippant
- Ambidextre

INDICATIONS

- Tendinite ; séquelles douloureuses ou gonflées
- Instabilité ou irritation des articulations trapézo-métacarpiennes
- Blessures sportives (pouce du skieur)
- Immobilisation trapézo-métacarpienne (rhizarthrose)

TAILLES ET MESURES

Prise de mesure Mesurer la circonférence du poignet.

Taille	Circonférence poignet	Longueur	Réf. FRAMED
1	14 – 18 cm	11 cm	M770.1
2	18 – 22 cm	13 cm	M770.2

CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS

- Ne pas appliquer sur une plaie ouverte ; utiliser uniquement sur peau intacte.
- Une compression excessive peut provoquer une intolérance : serrer fermement mais confortablement.
- En cas de frottement, irritation ou gonflement, retirer l'orthèse et consulter.
- Adaptation éventuelle par un technicien orthopédiste ou un professionnel de santé habilité.

MISE EN PLACE ET ENTRETIEN

Ouvrir au maximum les fermetures du poignet et du pouce, introduire la main et le pouce. Modeler l'attelle aluminium jusqu'à l'abduction souhaitée.

Serrer d'abord la sangle du poignet, puis placer le pouce dans l'anneau métallique et le fixer par la sangle velcro. **Entretien :** lavage à la main à l'eau tiède (max. 30 °C), savon neutre ; sécher avec une serviette, loin de toute source de chaleur ; ne pas repasser.

Notice d'utilisation

Prix unitaire, CHF HT **Sur demande**