ORTHÈSE DE POIGNET SEMI-RIGIDE MF-61

Orthèse de poignet à attelle palmaire en aluminium malléable et 2 renforts dorsaux, tissu respirant doublé coton

Tailles 1 à 3 | **Gauche / Droite** | **Long. 21 cm** | **Classe I**



IDENTIFICATION

Réf. FRAMED	Voir tableau des tailles
Fabricant	Orliman (Espagne)
Réf. fournisseur	MF-D61 (droite) / MF-I61 (gauche)
Matière	Tissu respirant 3 couches, intérieur coton ; attelle palmaire aluminium, renforts dorsaux plastique
Coloris	Noir
Statut	Dispositif médical classe I
N° LiMA	22.07.04.00.1

CARACTÉRISTIQUES

- Attelle palmaire en aluminium malléable et 2 renforts dorsaux en plastique
- Couche de coton pour le confort ; doigts libres
- Tissu élastique dorsal pour une mise en place simple
- Sangles velcro recoupables et boucles anti-torsion

INDICATIONS

- Syndrome du canal carpien, entorses du poignet, arthrose, tendinites
- Surcharge articulaire du poignet, instabilité résiduelle
- Traitement pré/post-opératoire et post-traumatique

TAILLES ET MESURES

Prise de mesure Mesurer le tour de poignet.

Taille	Tour de poignet	Longueur	Réf. · Gauche	Réf. · Droite
1	12 – 16 cm	21 cm	MF-I61.1	MF-D61.1
2	16 – 18 cm	21 cm	MF-I61.2	MF-D61.2
3	18 – 20 cm	21 cm	MF-I61.3	MF-D61.3

CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS

- Cicatrices ouvertes avec gonflement, rougeur et chaleur ; uniquement sur peau intacte
- Éraflures, irritation ou gonflement : retirer et consulter
- Matériau inflammable : tenir éloigné de la chaleur

MISE EN PLACE ET ENTRETIEN

Modeler l'attelle palmaire avant la pose ; enfiler main et pouce, aligner l'attelle sur la paume et l'avant-bras, puis fermer les sangles en commençant par la plus proche des doigts.

Entretien : lavage à la main à l'eau tiède (max. 30 °C), savon neutre ; ne pas tordre ni repasser.

Notice d'utilisation

Prix unitaire, CHF HT — **Sur demande**