SEMELLE EN CARBONE

Semelle rigide en composite de 2 mm limitant les mouvements excessifs de l'avant-pied



Pointures 33 à 48 | **Gauche / droite** | **2 mm**

IDENTIFICATION

Réf. FRAMED	8533 à 8548
Fabricant	Hermes GmbH (Allemagne)
Matière	Composite, 2 mm ; talon souple
Statut	Dispositif médical classe I

CARACTÉRISTIQUES

- Semelle rigide limitant les mouvements excessifs de l'avant-pied
- Matériaux composites de 2 mm d'épaisseur
- Zone du talon en matériau souple, découpable pour l'adapter à la chaussure

INDICATIONS

— Non communiqué par le fournisseur.

TAILLES ET MESURES

Prise de mesure Choisir selon la pointure de chaussure.

Pointure	Réf. gauche	Réf. droite
33 à 48	8533-L à 8548-L	8533-R à 8548-R

Référence : 85 + pointure + -L (gauche) ou -R (droite), p. ex. 8540-L pour une pointure 40 gauche.

CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS

— Non communiqué par le fournisseur.

MISE EN PLACE ET ENTRETIEN

Découper la zone du talon si nécessaire pour adapter la semelle à la chaussure.

Prix unitaire, CHF HT **Sur demande**