CHEVILLÈRE MARATHON SPEED LACE-UP

Chevillère à laçage rapide avec sangles stabilisatrices en 8 et baleines amovibles, bilatérale

Tailles XXS à XXXL | Bilatérale | Laçage rapide | Classe I



IDENTIFICATION

Réf. FRAMED	Voir tableau
Fabricant	Corflex (États-Unis)
Réf. fournisseur	Marathon Speed Lacer Ankle
N° LiMA	22.02.03.00.1
Matière	Nylon balistique, CoolMesh Ag, baleines HDPE amovibles
Latex	Non, élastique sans latex
Statut	Dispositif médical classe I

CARACTÉRISTIQUES

- Double sangle en 8 en nylon : verrouille le calcanéum comme un strapping, limite inversion et éversion
- Languette ventilée antimicrobienne CoolMesh Ag, panneau de confort au tendon d'Achille
- Sangle élastique tibio-fibulaire ; profil bas, patient unique

INDICATIONS

- Instabilité chronique de la cheville ; entorses et foulures
- Prévention des traumatismes en inversion / éversion

TAILLES ET MESURES

Prise de mesure Tour de la base du talon autour de la cheville.

Taille	Tour talon-cheville	Réf. FRAMED
XXS	9" – 10" (22,9 – 25,4 cm)	75/8130
XS	10" – 11" (25,4 – 27,9 cm)	75/8131
S	11" – 12" (27,9 – 30,5 cm)	75/8132
M	12" – 13" (30,5 – 33,0 cm)	75/8133
L	13" – 14" (33,0 – 35,6 cm)	75/8134
XL	14" – 15" (35,6 – 38,1 cm)	75/8135
XXL	15" – 16" (38,1 – 40,6 cm)	75/8136
XXXL	≥ 16" (≥ 40,6 cm)	75/8137

CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS

- Ne pas utiliser en cas de fracture, de troubles circulatoires ou sensitifs
- Gonflement, douleur, irritation ou réaction inhabituelle : arrêter et consulter

MISE EN PLACE ET ENTRETIEN

Sur une chaussette : enfiler, serrer le laçage rapide, croiser les sangles en 8 sous le talon, fermer la sangle élastique.

Retirer les baleines, laver à la main à l'eau tiède, sécher à l'air ; ni javel, ni machine, ni sèche-linge.

Notice d'utilisation (EN)

Prix unitaire, CHF HT **Sur demande**