PLAQUES THERMOPLASTIQUES ORFIT COLORS NS

Thermoplastique basse température en couleurs vives et métallisées, anti-adhérent, pour orthèses sur mesure

2,0 · 3,4 mm | **45 × 60 cm** | **9 coloris** | **Classe I**



IDENTIFICATION

Réf. FRAMED	Voir tableau
Fabricant	Orfit Industries (Belgique)
Désignation	Orfit Colors NS
Format	Plaque 45 × 60 cm ; prédécoupes
Statut	Dispositif médical classe I

CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement anti-adhérent (NS), amovible
- Remodelable ; mémoire élastique élevée ; biocompatible
- Couleurs motivantes pour enfants et sportifs

INDICATIONS

- Orthèses de doigt, main, poignet, coude, colliers cervicaux, orthèses de fracture

PLAQUES 2,0 MM MICRO-PERFORÉES · RÉFÉRENCES

Activation Bain d'eau à 65 °C, 3 – 4 min. Travail : 1 – 1½ min (2,0 mm), 3 – 3½ min (3,4 mm).

Coloris	Réf.	Coloris	Réf.	Coloris	Réf.
Bleu océan	8133B.2/NS	Bleu Atomic	8133MB.2/NS	Argent	8133MG.2/NS
Noir	8133Z.2/NS	Rouge	8133R.2/NS	Rose vif	8133FP.2/NS
Vert	8133GR.2/NS	Violet	8133PU.2/NS	Or	8133GO.2/NS

3,4 mm mini-perforée : 8134MG.4/NS (Argent). Toutes les plaques : 45 × 60 cm.

Orthèse de pouce prédécoupée Orfit Colors NS 2 mm

Taille	Réf. · Bleu Atomic	Réf. · Argent	Réf. · Noir
S	35810MB/NS	35810MG/NS	35810Z/NS
M	35811MB/NS	35811MG/NS	35811Z/NS
L	35812MB/NS	35812MG/NS	35812Z/NS

CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS

- Pas sur plaies ouvertes ni dans la bouche ; pas d'usage interne
- Réservé aux professionnels ; pas de flamme nue ; ne pas trop étirer

MISE EN PLACE ET ENTRETIEN

Activer à 65 °C (bain d'eau, air chaud ≤ 250 °C), puis mouler.

Entretien : eau tiède savonneuse ; pas de solvant, pas d'autoclave.

Notice d'utilisation (EN)

Prix unitaire, CHF HT — **Sur demande**